

Заполнить форму

Имя

Телефон

Даю согласие на обработку персональных данных и пользовательское соглашение

Заказать

Купить в лизинг

Цена на "Трактор ВТГ-100-РС2/ХС2" составляет

от 2 550 000 руб.

Описание | Технические характеристики | Фото

Двигатель	Дизель жидкостного охлаждения с прямым электростартерным запуском, с турбокомпрессором и пневмокомпрессором. Модель Д260.8S2-850	Дизель жидкостного охлаждения с прямым электростартерным запуском, с турбокомпрессором и пневмокомпрессором. Модель типа Д245.5S2	Дизель жидкостного охлаждения с прямым электростартерным запуском, с теплообменником и пневмокомпрессором. Раздельные головки и немецкий блок-картер. Производитель: ОАО «Алтайский моторный завод» Модель типа А-41СИ
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)	72 (98)	70 (95)	94+8
Номинальная частота вращения коленвала двигателя, об/мин	1800	1800	1750
Рабочий объем, л	7,12	4,75	7,43
Число цилиндров, шт.	6	4	4
Трансмиссия	Механическая с ленточными тормозами		
Коробка передач	7-ступенчатая, с подвижными шестернями, с реверс-редуктором		
Конечные передачи	С «плавающими» венцами ведомых шестерен		
Муфта сцепления	Сухая, фрикционная, двухдисковая постоянно-замкнутого типа. Управление с использованием пневмоусили		

Отправьте нам сообщение

Число передач переднего хода с реверс-редуктором Число передач заднего хода с реверс-редуктором	14 7
Диапазон скоростей (с реверс-редуктором), км/час	3,17...11,5
Механизм поворота	Два одноступенчатых планетарных редуктора с ленточными тормозами. Управление производится с использованием пневмоусилителей.
Кабина:	2-х дверная
Объем кабины, м3	3,5
Остекление кабины	Наличие. Лобовое и заднее стекла – стеклопакеты, все стекла, кроме лобового стекла - тонированные
Люк вентиляционный (для аварийного выхода)	наличие
Баки	
Бак топливный	металлический, расположен сзади кабины
Объем топливного бака, л.	300
Бак масляный	металлический, расположен сзади кабины
Объем масляного бака, л.	65
Пневмосистема	
Количество пневмоусилителей, шт.	4
Осушитель воздуха	наличие
Ресивер	наличие
Реверс-редуктор	наличие
Заднее трёхточечное гидронавесное устройство	наличие
Вал отбора мощности ВОМ	наличие
Ручной тормоз пневматический	наличие
Габаритные размеры:	
Продольная база трактора, мм	1612
Колея трактора, мм	1330
Дорожный просвет, мм,	370
Ширина гусениц, мм	390
Длина с навесным оборудованием, мм	4700
Ширина, мм	1850
Высота, мм	2700
Масса эксплуатационная, кг	6850

Похожие товары



Бульдозер ДТ-75

Доставка в любой регион РФ!



Бульдозер Агромаш 90ТГ

Доставка в любой регион РФ!

Отправьте нам сообщение